















"ЭКОВТОРСЕРВИС"

Наши контакты: 344064 г. Ростов-на-Дону, ул. Димитрова, 84 тел. 8-928-296-30-45, e-mail: ecovtorservis@yandex.ru

Изображение	Типоразмер	Описание	Цена с НДС руб/шт	Цена с НДС (от 30 000 шт)	Цена с НДС (от 100 000 шт)	Кол-во в мешке	Кол-во в 1м3	Вес 1 шт. , г
Фиксатор «Звездочка», обеспечивает защитный слой в вертикальных плоскостях:								
	20/5-16	∅ арматуры от 5 до 16мм Защитный слой = 20мм	0,53	0,50	0,49	1000	20000	3
	25/4-20	∅ арматуры от 4 до 20мм Защитный слой = 25мм	0,63	0,60	0,59	1000	18000	5,6
	30/6-25	∅ арматуры от 6 до 25мм Защитный слой = 30мм	1,02	0,97	0,95	1000	11000	8,2
	35/6-25	∅ арматуры от 6 до 25мм Защитный слой = 35мм	1,44	1,37	1,34	500	7000	8,2
	40/6-25	∅ арматуры от 6 до 25мм Защитный слой = 40мм	1,56	1,48	1,45	500	6000	9,5
	50/6-25	∅ арматуры от 6 до 25мм Защитный слой = 50мм	1,88	1,79	1,75	250	3500	15
Фиксатор «Стойка универсальная», обеспечивает защитный слой в горизонтальной и вертикальной плоскостях:								
	15/25/4-25	В горизонтальных плоскостях: Защитный слой a =25 мм, ∅ арматуры от 4 до 25мм Защитный слой =15 мм, ∅ арматуры от 4 до 16мм В вертикальных плоскостях: Защитный слой =15 мм, ∅ арматуры от 4 до 16мм	0,56	0,53	0,52	1000	27000	4,62
Фиксаторы, обеспечивающие защитный слой арматуры в горизонтальных плоскостях:								
	«Стойка» 10,15,20,25/20	∅ арматуры до 20мм Защитный слой = 10, 15, 20, 25мм	0,65	0,62	0,60	1000	28000	7,4
	«Стойка многоэтажная» (20,25,30,35)+20/25	∅ арматуры до 25мм Защитный слой = 20,25,30,35 мм (+20мм на каждый «этаж»)	1,4	1,33	1,30	500	6500	11

	«Опора» 15,20,25,30/16	Ø арматуры до 16мм Защитный слой = 15,20,25,30 мм	0,63	0,60	0,59	1000	25000	5
	«Опора» 20,25,30,35/20	Ø арматуры до 20мм Защитный слой = 20,25,30,35 мм	1,04	0,99	0,97	1000	12000	8,7
	«Стульчик» 20/4-16	Ø арматуры от 4 до 16мм Защитный слой = 20мм	0,68	0,65	0,63	1000	21000	6,3
	«Стульчик» 25/4-1	Ø арматуры от 4 до 16мм Защитный слой = 25мм	0,72	0,68	0,67	1000	19000	7,3
	«Стульчик» 30/4-16	Ø арматуры от 4 до 16мм Защитный слой = 30мм	0,77	0,73	0,72	1000	16000	8,1
	«Стульчик» 35/4-16	Ø арматуры от 4 до 16мм Защитный слой = 35мм	0,83	0,79	0,77	1000	12000	9
	«Стульчик» 40/4-16	Ø арматуры от 4 до 16мм Защитный слой = 40мм	0,9	0,86	0,84	1000	12000	9,2
	«Стойка» 25,30,35,40/25	Ø арматуры до 25мм Защитный слой = 25,30,35,40 мм	1,02	0,97	0,95	1000	11000	10,4
	«Опора» 35,40,45,50/28	Ø арматуры до 28мм Защитный слой = 35, 40, 45, 50 мм	1,63	1,55	1,52	250	5000	17
	«Опора» 60,70,80/32	Ø арматуры до 32мм Защитный слой = 60,70,80 мм	3,29	3,13	3,06	200	2500	30
	Подставка на грунт	Применяется для сыпучих поверхностей	1,33	1,26	1,24	500	7500	12
	Пробка Ø22	Исполняет роль заглушки в трубе после снятия опалубки	0,34	0,32	0,31	1000	60000	1,82
	Конус Ø 22	Предотвращают возможность попадания бетона внутрь трубки-ограничителя	0,49	0,47	0,46	1000	25000	4,6

	ФС-30	Защитный слой = 30, 35 мм	2,05	1,95	1,91	250	5500	17,5
	ФС-40	Защитный слой = 40, 45 мм	2,3	2,19	2,14	250	5000	20
	ФС-50	Защитный слой = 50, 55 мм	2,61	2,48	2,43	250	4500	22,5
	ФС-60	Защитный слой = 60, 65 мм	3,01	2,86	2,80	250	4000	25
	«Косточка» 25/40/4-30	Ø арматуры до 30мм Защитный слой = 25, 40 мм	1,17	1,11	1,09	1000	16000	12,4
	Трубка ПВХ Ø 25	Применяется при установке стяжных болтов, определяет толщину возводимой стены	10,23	9,72	9,51	120 м в пачке	1000	185
	«Стойка многоуровневая» (двойное армирование)	Ø арматуры до 32мм Защитный слой: Большая = 25/35 или 45/55 мм; Средняя = 25/35 или 40/50 мм; Малая = 25/35 или 30/40 мм. (+ от 25 до 55мм с шагом 5мм на каждый следующий уровень	3,45	3,28	3,21	250	3250	23,5
	Подставка под многоуровневую стойку	Применяется для сыпучих поверхностей	1,55	1,47	1,44	500	8000	12
	ФС - 20 (Подставка под многоуровневую стойку. тип 2)	Ø арматуры до 20мм Защитный слой = 20, 25 мм. Может применяться как подставка под многоуровневую стойку для обеспечения защитных слоев 20/25мм первого уровня армирования	2,22	2,11	2,06	500	6000	17
	Эмульсол ЭКС-А 200 л	Эмульсол ЭКС-А представляет собой продукт, состоящий из минерального масла и специальных добавок. Используется в виде 10- 50% прямой эмульсии или в	8625	8193,75	8021,25			



Эмульсол ЭКС-А 20 л	состоянии поставки в виде концентрата. Применяется для смазывания металлических форм в производстве железобетонных, пенобетонных и других строительных изделий	1265	1201,75	1176,45			
---------------------	---	------	---------	---------	--	--	--

Наши контакты: 344064 г. Ростов-на-Дону, ул. Димитрова, 84 **тел.** 8-928-296-30-45, **e-mail:** ecovtorservis@yandex.ru